

DraftMax Eco - Banco di lavoro per impianti centralizzati

Il mod. DraftMax Eco è un banco per saldatura, molatura e smerigliatura. Non contiene né filtri né elettroventilatore, è infatti predisposto per l'allacciamento all'impianto di aspirazione centralizzato esistente.

Di serie è fornito completo dei pannelli posteriore e laterali, i quali ottimizzano la capacità aspirante (c.ca 80% dal pannello posteriore, 20% dal banco).

Numerosi accessori possono completare la predisposizione standard del banco DM-ECO, rendendolo perfettamente rispondente ad ogni esigenza speciale.



Applicazioni

Banco di lavoro qualificato per:

- Aspirazione fumi di saldatura MIG-MAG/GMAW, saldatura TIG, FCAW
- Aspirazione fumi e polveri da saldatura, molatura, carteggiatura, smerigliatura

Dimensioni e proprietà

Dimensioni piano di lavoro	1366x750 mm
Regolazione altezza	800-950 mm
Materiale:	
• Corpo	• Lamiera verniciata con polveri epossidiche
• Grado di acciaio n.	• Acciaio zincato
Peso netto – braccio escluso	150 kg
Colore:	
• Gambe	Giallo RAL 1004
• Corpo centrale	Nero RAL 9005
Cavo di alimentazione	3m (1m interno, 2m esterno)
Spina	Non inclusa
Design motore	IEC B3
Carico massimo	250 kg

Perdita di pressione

315 Pa a 3200 m³/h

Condizioni ambientali

Temperature di lavorazione:	
• min.	• 5°C (41°F)
• nom.	• 20°C (68°F)
• max.	• 40°C (158°F)
Umidità relativa massima	80%
Per utilizzo all'esterno	No
Condizioni di conservazione	• 5-40°C • Umidità relativa massima 80%



Informazioni per l'ordine	
Codice Articolo	7204700000
Dati per la spedizione	
Peso lordo	165 kg
Dimensioni imballo (mm)	1390x970x760 mm
Accessori	



Fermascintille




Contenitore di raccolta polveri



Supporto per morsa



Griglia per specifiche lavorazioni



Flangia di connessione all'impianto centralizzato



Luce di lavoro

