

Il DC 5900 è un aspirapolvere industriale completo di turbopompa trifase, **robusto** e **molto potente**, studiato per essere personalizzato secondo le esigenze dell'utente in termini di:

- sistema di raccolta polveri:
 - DC 5900A: con bidone metallico
 - DC 5900C: con Intelligab da 60 litri
 - DC 5900L: con Longopac da 20 metri
- pressione e prevalenza d'impianto:
 - modello con doppia ventola direttamente accoppiata in serie (S): portata costante, prevalenza raddoppiata
 - modello con doppia ventola direttamente accoppiata in parallelo (P): prevalenza costante, portata raddoppiata

Dotato di ingresso ciclonato serrandato, il DC 5900 è perfetto sia come aspirapolvere da cantiere che come unità filtrante semi-mobile in un impianto fisso. Consigliato per il **collegamento diretto a carter** di aspirazione in attrezzature impiegate per operazioni di taglio, frantumazione, smerigliatura, lucidatura in cantieri edili, in ambienti industriali e in cantieri navali.

Ogni versione è dotata di **due cartucce filtranti**, la cui pulizia si effettua ad aspiratore chiuso, in totale sicurezza, tramite un flusso d'aria in controcorrente che si scatena premendo semplicemente una levetta posta in sommità alla testa della macchina.



DC 5900A



3f



DC 5900C



DC 5900L



PUNTI DI FORZA

- Robusto e molto potente
- Sistema di raccolta polveri a scelta
- Non si intasa mai. I filtri possono essere puliti ovunque, senza smontare nulla, e quindi senza venire in contatto con il materiale aspirato
- Manometro che indica quando effettuare il ciclo di pulizia



FILTRI IN DOTAZIONE



Filtro in poliestere
LAVABILE



Filtro Hepa H13



DETTAGLI



Ingresso serrandato



Telaio robusto



Turbopompa con doppia ventola in serie o in parallelo



Manometro di segnalazione filtri saturi



CARATTERISTICHE TECNICHE

	DC 5900A	DC 5900C	DC 5900L
Dimensioni (mm)	780 x 1160 x 1942H		
Peso	210 kg	200 kg	200 kg
Tubo flessibile	5m ø76		
Ingresso aspirazione	Ø108 mm		
Motore	9.2 kW, 400 V, 3f		
Sistema di raccolta polveri	Bidone da 75 litri con sacchi in LDPE	Intellibag da 60 litri	Longopac da 20 metri
Prefiltro	Poliestere (8,4 m ²) Classe M		
Filtro assoluto	HEPA (3,7 m ²) Classe H13		
Rumorosità	75 dB(A)		

	DC 5900P	DC 5900S
Portata	800 m ³ /h	500 m ³ /h
Depressione	28 kPa	40 kPa



COMPATIBILE CON



3353

Kit di collegamento elettrotensile / unità filtrante semi-mobile

429203



Filtro in PTFE
Ideale in presenza di polveri che tendono ad aderire alla cartuccia

44077



Sacchi senza fine mod. Longopac

46145



Sacchi in LDPE



TERMINALI D'ASPIRAZIONE ø50



..... In dotazione all'acquisto

Copyright © Airum
Versione 20201014



AIRUM SRL | Impianti di aspirazione | 40138 Bologna | Italia
www.airum.com | info@airum.com | +39 051/6025072

Copyright © AIRUM S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di AIRUM S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale. Nella continua ricerca miglioramenti tecnici e funzionali, AIRUM S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.