

## DC 5900 H ASBESTOS – Potente aspiratore trifase certificato per amianto

Il DC 5900H Asbestos è un aspirapolvere industriale di classe H specifico per le polveri contenenti **amianto**, **certificato** per questo utilizzo da IFA (ex BIA, Istituto tedesco per la sicurezza negli ambienti di lavoro, riconosciuto a livello internazionale).

Molto potente e robusto, l'aspiratore è dotato di turbopompa trifase da 4 o 9kW. Il modello da 9kW è dotato di doppia ventola direttamente accoppiata in serie (S) o in parallelo (P) a seconda delle esigenze dell'utente finale.

Dotato di ingresso ciclonato serrandato, il DC 5900H Asbestos è perfetto sia come aspirapolvere da cantiere che come unità filtrante semi-mobile in un impianto fisso.

Ogni versione è dotata di **due cartucce filtranti**, la cui pulizia si effettua ad aspiratore chiuso, in totale sicurezza, tramite un flusso d'aria in controcorrente che si scatena premendo semplicemente una levetta posta in sommità alla testa della macchina.



### PUNTI DI FORZA

- Robusto e molto potente
- Non si intasa mai. I filtri possono essere puliti ovunque, senza smontare nulla, e quindi senza venire in contatto con il materiale aspirato
- Manometro che indica quando effettuare il ciclo di pulizia
- Serranda per sigillare il prodotto durante il trasporto



### FILTRI IN DOTAZIONE



Filtro in poliestere  
**LAVABILE**



Filtro Hepa H13



### DETTAGLI



Ingresso serrandato



Telaio robusto



Turbopompa con doppia ventola in serie o in parallelo



Manometro di segnalazione filtri saturi



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	<b>DC 5900H ASBESTOS</b>
<b>Dimensioni (mm)</b>	780 x 1160 x 1942H
<b>Peso</b>	210 kg
<b>Tubo flessibile</b>	5m ø76
<b>Ingresso aspirazione</b>	Ø108 mm
<b>Motore</b>	4 o 9.2 kW, 400 V, 3f
<b>Sistema di raccolta polveri</b>	Bidone da 75 litri con sacchi in LDPE
<b>Prefiltro</b>	Poliestere (8,4 m <sup>2</sup> ) Classe M
<b>Filtro assoluto</b>	HEPA (3,7 m <sup>2</sup> ) Classe H13
<b>Rumorosità</b>	75 dB(A)

Solo modelli 9.2 kW

	<b>DC 5900S</b>	<b>DC 5900P</b>
<b>Portata</b>	800 m <sup>3</sup> /h	500 m <sup>3</sup> /h
<b>Depressione</b>	28 kPa	40 kPa



## COMPATIBILE CON



3353

Kit di collegamento elettroutensile / unità filtrante semi-mobile



44077

Sacchi senza fine mod. Longopac



46145

Sacchi in LDPE



## TERMINALI D'ASPIRAZIONE Ø50



..... In dotazione all'acquisto

Copyright © Airum  
Versione 20201112



**AIRUM SRL** | Impianti di aspirazione | 40138 Bologna | Italia  
www.airum.com | info@airum.com | +39 051/6025072

Copyright © AIRUM S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di AIRUM S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale. Nella continua ricerca miglioramenti tecnici e funzionali, AIRUM S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.