

BOCCHETTA PNEUMATICA



La bocchetta mod. Grabber fa perfetta tenuta sulla marmitta e consente la totale cattura dei gas di scarico.

Viene utilizzata negli impianti con il distacco automatico della bocchetta dalla marmitta (canaline di scorrimento rettilinee o a giostra) La sua parte terminale in gomma si gonfia con l'aria compressa assicurando il totale serraggio allo scarico del veicolo e si sgonfia al raggiungimento del micro di sgancio.

La particolare struttura in gomma è ideale per quelle applicazioni dove non si deve rischiare di rigare la marmitta.

Resistente a temperature: 150°C continui, 200°C intermittenti.

- Tenuta perfetta
- Totale cattura dei gas di scarico
- Struttura antigraffio, non riga la marmitta del veicolo
- Resistente ad alte temperature

Dati tecnici

Modello	Attacco tubazione flessibile	Apertura Grabber	Peso
GN-75-100	Ø 75 mm	Ø 100 mm	1,15 kg
GN-100-100	Ø 100 mm	Ø 100 mm	1,10 kg
GN-100-120	Ø 100 mm	Ø 120 mm	1,25 kg
GN-100-160	Ø 100 mm	Ø 160 mm	2,05 kg
GN-125-160	Ø 125 mm	Ø 160 mm	2,15 kg
GN-125-200	Ø 125 mm	Ø 200 mm	2,35 kg
GN-150-160	Ø 150 mm	Ø 160 mm	2,35 kg
GN-150-200	Ø 150 mm	Ø 200 mm	2,40 kg

Accessori



Arrotolatori
A molla / motorizzati



Tubazione flessibile
antischiacciamento



Elettroventilatori
centrifughi



Calate flessibili
e bandiere

Per altri accessori contattare i nostri uffici