

BRACCIO DI ASPIRAZIONE Ø 75/100/125/160/200



Braccio di aspirazione mod. HD concepito per soddisfare le esigenze di impiego più gravose, realizzato con tecnologie produttive all'avanguardia e utilizzando i migliori materiali.

Autoportante, con snodi in acciaio (nei Ø 75-100) / in fusione di alluminio verniciati a polvere (nei Ø 125-160-200) tutti registrabili dall'esterno.

Braccio totalmente privo di supporti interni, per un'eccellente aspirazione con minima rumorosità.

Rotazione vite/madrevite con ingrassatore.

La ralla è di eccezionale robustezza e affidabilità e consente al braccio una rotazione di 360°

- Cappa metallica con diverter (deflettore centrale) per aumentare la velocità d'aspirazione
- Due maniglie: una verticale per il trascinamento del braccio e una a 360° sulla cappa per un posizionamento facile e sicuro
- Serranda per la regolazione della portata d'aria
- Qualità e affidabilità senza confronti
- Disponibile in versione ATEX

Dati tecnici

Modello	Diametro	Montaggio	Raggio d'azione	Diametro cappa	Portata raccomandata
HD-75-10 / S	75 mm	A parete / A banco	1 m	150 mm	300 m³/h
HD-75-15 / S	75 mm	A parete / A banco	1,5 m	150 mm	300 m³/h
HD-100-15 / S	100 mm	A parete / A banco	1,5 m	200 mm	600 m³/h
HD-100-20 / S	100 mm	A parete / A banco	2 m	200 mm	600 m³/h
HD-100-25 / S	100 mm	A parete / A banco	2,5 m	200 mm	600 m³/h
HD-125-20 / S	125 mm	A parete / A banco	2 m	250 mm	800 m³/h
HD-125-30 / S	125 mm	A parete / A banco	3 m	250 mm	800 m³/h
HD-160-20 / S	160 mm	A parete / A banco o su filtro carr.	2 m	315 mm	1500 m³/h
HD-160-30 / S	160 mm	A parete / A banco o su filtro carr	3 m	315 mm	1500 m³/h
HD-160-40 / S	160 mm	A parete / A banco o su filtro carr	4 m	315 mm	1500 m³/h
HD-200-20 / S	200 mm	A parete / A banco o su filtro carr	2 m	350 mm	2000 m³/h
HD-200-30 / S	200 mm	A parete / A banco o su filtro carr	3 m	350 mm	2000 m³/h
HD-200-40 / S	200 mm	A parete / A banco o su filtro carr	4 m	350 mm	2000 m³/h



HD



HD/S

Particolari

→ La cappa monta di serie il deflettore centrale e può alloggiare una lampada e un fotodiodo per il comando dell'elettroventilatore (accessori).



→ Snodi in fusione di alluminio, ralla a vite, fodero e occhielli della molla in acciaio: dettagli di alta qualità che durano nel tempo.

