

## BRACCIO DI ASPIRAZIONE PER LABORATORIO



Bracci di aspirazione autoportanti totalmente liberi da impedimenti interni, con molla di bilanciamento esterna completamente inguainata in un fodero di alluminio. Ralla di fissaggio realizzata con accoppiamento vite-madrevite. Particolarmente indicati per tutti i laboratori, l'industria farmaceutica, chimica, alimentare...

Robusti tubolari realizzati in lamiera di acciaio, verniciati color bianco

Completi di cappa conica con impugnatura ad anello su 360°, serranda per regolazione aspirazione, tubo flessibile sugli snodi, staffa di montaggio a parete



- Completamente libero all'interno per avere la massima portata
- Bassa pressione
- Costruzione robusta ed essenziale
- Pulizia facile e veloce

### Dati tecnici

Modello	Diametro	Diametro cappa	Montaggio	Raggio d'azione	Portata raccomandata
HDW-75 / S	75 mm	150 mm	A parete/a banco (S)	1m – 1,5m	300 m <sup>3</sup> /h
HDW-100 / S	100 mm	200 mm	A parete/a banco (S)	1,5m – 2m – 2,5m	600 m <sup>3</sup> /h



Versione a parete



Versione a banco (S)

### Specifiche del prodotto



Cappa circolare completa di maniglia di presa a 360°



Snodi tutti registrabili dall'esterno. Consentono un utilizzo che non teme confronti e senza alcuna perdita di carico.



Molla di bilanciamento esterna completamente inguainata in un fodero d'alluminio per la massima protezione degli operatori