

BRACCIO DI ASPIRAZIONE \varnothing 100/125/160/200



Braccio di aspirazione mod. HSSE ideale per catturare alla fonte le polveri e i fumi, evitando che si diffondano nell'ambiente di lavoro.

Questo modello ha pantografo esterno con doppio pistone a gas di mantenimento posizione al quale è fissato, tramite cinghie a strappo. Il tubo flessibile.

Viene consegnato completo di: cappa cilindrica metallica, color nero, con speciale flangia antiritorno, serrandina per la regolazione della portata dell'aria e staffa per montaggio a parete con ralla saldata alla staffa.

Disponibile anche nei modelli bianco, inox, antiacido e Atex

- Robusto e facilmente posizionabile
- Tubo flessibile facilmente smontabile per una rapida manutenzione
- Cappa con flangia antiritorno per aumentare la velocità dell'aria in ingresso
- Stesso modello diversi diametri

Dati tecnici

Modello	Diametro	Montaggio	Raggio d'azione	Portata raccomandata
HSSE-1015	100 mm	A parete	1,5 m	600 m ³ /h
HSSE-1020	100 mm	A parete	2 m	600 m ³ /h
HSSE-1030	100 mm	A parete	3 m	600 m ³ /h
HSSE-1040	100 mm	A parete	4 m	600 m ³ /h
HSSE-1215	125 mm	A parete	1,5 m	900 m ³ /h
HSSE-1220	125 mm	A parete	2 m	900 m ³ /h
HSSE-1230	125 mm	A parete	3 m	900 m ³ /h
HSSE-1240	125 mm	A parete	4 m	900 m ³ /h
HSSE-1615	160 mm	A parete	1,5 m	1500 m ³ /h
HSSE-1620	160 mm	A parete	2 m	1500 m ³ /h
HSSE-1630	160 mm	A parete	3 m	1500 m ³ /h
HSSE-1640	160 mm	A parete	4 m	1500 m ³ /h
HSSE-2015	200 mm	A parete	1,5 m	2200 m ³ /h
HSSE-2020	200 mm	A parete	2 m	2200 m ³ /h
HSSE-2030	200 mm	A parete	3 m	2200 m ³ /h
HSSE-2040	200 mm	A parete	4 m	2200 m ³ /h

