

## BRACCIO DI ASPIRAZIONE Ø 160/200



Braccio autoportante HSSI ideale per aspirare le polveri, i fumi, le esalazioni..., evitando che si diffondano nell'ambiente di lavoro.

Particolarmente indicato per le officine riparazione auto perché aspira sia attorno, sia sotto il veicolo.

Modello con meccanismo portante posizionato all'interno del braccio (secondo le norme di sicurezza europee) e tubo flessibile all'esterno.

Completo di cappa metallica nera di forma cilindrica, con flangia antiritorno, serrandina per la regolazione della portata dell'aria, flessibile esterno in PVC colore azzurro, snodo orizzontale nel primo tratto (solo per r=4m/5m) e staffa per montaggio a parete con ralla saldata alla staffa.

- Ampio raggio d'azione (di serie fino a 5m, estendibili fino a 9m)
- Maneggevole e facilmente posizionabile
- Robusta cappa metallica con speciale flangia antiritorno che aumenta la velocità dell'aria in ingresso.

### Dati tecnici

Modello	Diametro	Montaggio	Raggio d'azione	Portata racc.
HSSI-1615 / S	160 mm	A parete / A banco o su filtro carr.	1,5m	1450 m <sup>3</sup> /h
HSSI-1620 / S	160 mm	A parete / A banco o su filtro carr	2m	1450 m <sup>3</sup> /h
HSSI-1630 / S	160 mm	A parete / A banco o su filtro carr	3m	1450 m <sup>3</sup> /h
HSSI-1640	160 mm	A parete	4 m	1450 m <sup>3</sup> /h
HSSI-1650	160 mm	A parete	5 m	1450 m <sup>3</sup> /h
HSSI-2015 / S	200 mm	A parete / A banco o su filtro carr.	1,5m	2200 m <sup>3</sup> /h
HSSI-2020 / S	200 mm	A parete / A banco o su filtro carr	2m	2200 m <sup>3</sup> /h
HSSI-2030 / S	200 mm	A parete / A banco o su filtro carr	3m	2200 m <sup>3</sup> /h
HSSI-2040	200 mm	A parete	4 m	2200 m <sup>3</sup> /h
HSSI-2050	200 mm	A parete	5 m	2200 m <sup>3</sup> /h



HSSI-XX15/20/30



HSSI-XXXXS

### Dimensioni del raggio 4 e 5m (Ø 160 e 200mm)

