

SCHERMI MOBILI

PER DELIMITARE LE ZONE DI SALDATURA



Schermi mobili per la separazione delle zone di saldatura e per la protezione dai raggi UV.

Struttura in ferro saldato e verniciato a fuoco. Piede dotato di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno, per uno spostamento veloce all'interno dell'officina o per facilitare il passaggio di personale o pezzi di lavorazione.

Schermatura mediante tende o bandinelle, in materiale plastico, inattinico, autoestinguente omologato DIN-EN 1598.

- Due modelli (monosezione o con 2 bracci laterali pivotanti 180°)
- Veloci da assemblare
- Facili da spostare all'interno dell'officina
- Telo inattinico in differenti colorazioni

Dati tecnici

Mod. MONOSEZIONE	Telo	Fissaggio	L totale	H da terra
2100x1950H mm	Tenda 1300x0,4mm	Clip	2100mm	300mm
2100x1950H mm	Striscia 570x1,0mm	Clip	2100mm	300mm
2100x1950H mm	Striscia 300x2,0mm	Morsetto girevole	2100mm	600mm



←
Mod. MONOSEZIONE
Da scegliere se utilizzare con bandinelle o tende


Mod. 3 SEZIONI	Telo	Fissaggio	Sez. centrale	Laterali	H da terra
3700x1950H mm	Tenda 1300x0,4mm	Clip	2100 mm	2x800mm	300mm
4100x1950H mm	Striscia 570x1,00mm	Clip	2100 mm	2x1000mm	300mm
3700x1950H mm	Striscia 300x2,00mm	Morsetto girevole	2100 mm	2x800mm	600mm




→
Mod. a 3 SEZIONI
Da scegliere se utilizzare con bandinelle o tende

Fattore di rischio (G.F.)

La tenda / striscia inattinica è disponibile in diversi colori che si differenziano per le seguenti caratteristiche:




VERDE SCURO "A"
GF c.ca 0,05
R <7%



VERDE "B"
GF c.ca 0,40
R <7%



ROSSO SCURO "D"
GF c.ca 0,70
R <7%



ARANCIONE "F"
GF c.ca 0,80
R <7%

Legenda simboli:



La scelta del colore dipende dal processo di saldatura (Alto amperaggio = colori scuri / Basso amperaggio = colori chiari)